

Secadora profesional

► SDH



Descripción

- › Construcción del mueble en acero esmaltado acrílico gris.
- › Tambor de acero galvanizado.
- › Seguro de puerta de carga.
- › Puerta apertura 180º para facilitar la carga y descarga.
- › Sistema de control electrónico de secado:
 - 3 programas automáticos Auto-Sensing™.
 - 3 programas de secado por tiempo.
- › Temporizador provisto de paro automático.
- › Indicador de la humedad residual.
- › Potente sistema de extracción para acortar tiempos de ciclo y menos costes de producción.
- › Filtro de pelusas ubicado en la parte frontal para facilitar su limpieza.
- › Indicador de apertura de puerta, calefacción y enfriamiento.
- › Calefacción eléctrica.



**Características Técnicas**

ELÉCTRICA		
CAPACIDAD		
Capacidad	kg	10
Volumen del tambor	l	198
CALEFACCIÓN		
Tipo de calefacción		Eléctrica
Potencia calefacción	kW	5.2
Potencia motor	kW	0.25
CONEXIONES		
Eléctrica	V/Hz	1x220-240/50
CONEXIONES		
Diámetro de extracción	mm/pulg	100 / 4"
DIMENSIONES		
AxPxH	mm	683x711x1092
Peso neto	kg	66
DATOS DE TRANSPORTE		
Peso bruto	kg	61
Embalado (AxPxH)	mm	737x832x1156

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

