



# Lavadoras de Barrera Sanitaria

## DBL



### DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, alta centrifugación
- **Cubierta de acero inoxidable de la máquina (AISI 304)**
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- Tambor de 3 compartimentos (dividido en forma de Y)
  - DBL 205 y 225
- Graphitronic® - nuevo display gráfico con posibilidades casi ilimitadas como son:
  - Interfaz de comunicación que posibilita el control remoto
  - Multilingüe
  - Libre programación
- Marco, rodamientos y tambor sobredimensionados
- Apertura extra amplia de la puerta (765x440 mm) para la fácil carga y descarga de ropa
- Válvula de desagüe de gran dimensión (**Ø126 mm**)
- Fácil acceso a todas las partes de la máquina
- Motor accionado por variador de frecuencia
- PowerWash® costillas perforadas: más acción mecánica, menor consumo de agua

### OPCIONES

- Bombas de detergentes líquidos
- Luz de advertencia o bocina
- Sistema de dos depósitos de reciclaje del agua
- Software para la conexión de las lavadoras a la red Trace-Tech®
- Grifo para la toma de muestra del baño
- Jabonera
- Señalización lumínica y sonora de final de ciclo
- Sistema de pesado y sistema optimización del consumo de agua - Optiload®
- Engrase automático de los gufer de los rodamientos
- Segunda pantalla





Modelo		DBL 205	DBL 225
<b>CAPACIDAD</b>			
Volumen del tambor	l	2050	2250
Capacidad 1:10	kg	205	225
	lbs	452	496
Diámetro del tambor	mm	Ø1200	Ø1300
<b>CÁMARAS</b>			
		Estándar 3 Opcional 2	Estándar 3 -
<b>MOTOR</b>			
Control por frecuencia		Estándar	Estándar
<b>REVOLUCIONES</b>			
Velocidad de lavado	rpm	36	36
Velocidad en centrifugado	rpm	695	695
FACTOR G		350	350
<b>PROGRAMADOR</b>			
Microprocesador Graphitronic®		Estándar	Estándar
<b>MUEBLES</b>			
Acero INOX AISI 304		Estándar	Estándar
<b>TAMBOR</b>			
Acero INOX AISI 304		Estándar	Estándar
<b>CALEFACCIÓN</b>			
Calefacción eléctrica adicional	kW	-	-
Vapor	bar	6-8	6-8
<b>CONEXIÓN</b>			
Eléctrica		3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz	
Entrada de agua	pulg.	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"
Entrada de vapor	pulg.	1"	1"
Entrada de aire comprimido	mm	Ø10	Ø10
Desagüe	mm	Ø126	Ø126
<b>DIMENSIONES</b>			
AxPxH	mm	2180x2610x1800	2180x2880x1800
<b>DATOS DE TRANSPORTE</b>			
Peso bruto	kg	3.760	5.310
Peso neto	kg	3.550	4.990
Volumen (Embalado)	m <sup>3</sup>	10,8	12,3
AxPxH Embalado	mm	2250x2785x2040	2265x2965x2040
<b>CONSUMO</b>			
Consumo de agua fría y caliente por ciclo*	l	1379 + 346	2250 + 0

\*Probado de acuerdo con la norma EN 604 56

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

