



Maniqués de Planchado

OC 702



DESCRIPCIÓN

- Maniquí neumático para planchar pantalones, para conectar a fuente de vapor externa y de aire comprimido centralizado o dotado de caldera eléctrica y automática incorporada.
- Tensionamiento lateral de la cintura del pantalón.
- Carrito tiende-pantalones (con altura regulable) y pinzas de sujeción piernas de acero inox.
- Ventilador trifásico incorporado.
- Recalentador de aire.
- Tarjeta electrónica para la programación de nueve ciclos de planchado.
- Ciclo de planchado que controla los tiempos de: vapor, aire/vapor, ventilación.
- Tres reguladores de presión (para las pinzas piernas, para el tensor cintura y para el tensor piernas).
- Interruptor exclusión carrito tensor piernas.
- Indicador manual de tallas.
- Regulación mecánica del flujo de aire.

OPCIONES

- Ventilador trifásico de tamaño aumentado (1,5 HP);
- Purgador de condensación



| Modelo | | OC 702 con caldera | OC 702 conexión vapor |
|---|----------------|--|-----------------------|
| MOTOR | | | |
| Motor ventilador | HP | 1 - 1,5 | 1 - 1,5 |
| CONEXIONES | | | |
| Presión ejercicio vapor | bar | 5 | 5 |
| Presión ejercicio aire | bar | 5 | 5 |
| Alimentación aire | pulg. | 1/4" | 1/4" |
| Alimentación vapor | pulg. | - | 3/8" |
| Retorno condensados | kg/h | - | 3/8" |
| Consumo vapor | kg/h | - | 15 - 20 |
| Consumo aire | NI/h | 40 | 40 |
| NIVEL SONORO | dB | | |
| CALDERA | | | |
| Capacidad | l | 7 | - |
| Resistencia caldera | kW | 6 | - |
| Motor bomba | kW | 0,55 | - |
| Resistencia recalentador | kW | - | - |
| CONEXIÓN ELÉCTRICA | | 3x380-415V 50/60 Hz 3x220-240V 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES (AxAxP) | | | |
| Dimensiones generales | mm | 1115x630x1950 | 1115x630x1950 |
| DATOS DE TRANSPORTE | | | |
| Peso neto | kg | 165 | 119 |
| Peso bruto | kg | 225 | 175 |
| Volumen | m ³ | 1,98 | 1,98 |
| Embalado (AxAxP) | mm | 1210x780x2100 | 1210x780x2100 |
| Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas | | | |