



Maniquí de Planchado

OC 705



DESCRIPCIÓN

- Maniquí "Tensionamiento", automático para prendas de manga y similares.
- Conexión a fuente de vapor externa o dotado de caldera eléctrica automática incorporada.
- Necesita aire comprimido.
- Ciclo de trabajo a través de ficha (reprogramable) con 9 programas de trabajo memorizados.
- Estructura telescópica, altura hasta 1500 mm.
- Estructura giratoria hasta 350 ° y pala de bloqueo central para sujetar la prenda.
- Sensores para "captar" la longitud de la prenda.
- Doble sistema anti-deformación (Anti-Strech) en longitud (Urdimbre) y anchura (Trama).
- Grupo hombros ajustable.
- Válvula de compuerta para regular la intensidad del aire impulsado.

Modelo		OC 705 conexión vapor	OC 705 con caldera
Presión trabajo de aire	bar	6	6
Motor de ventilador	HP	1,48	1,48
Alimentación de vapor	pulg.	1/2"	-
Alimentación de aire	pulg.	1/4"	1/4"
Retorno condensados	pulg.	1/2"	-
Presión trabajo vapor	bar	-	5
Consumo de vapor	kg/h	10/15	-
Consumo de aire	NL/min	5	5
Potencia eléctrica	kW	1,1	9,4
CONEXIÓN ELÉCTRICA		230-400-440V/3/50-60 Hz	
DIMENSIONES (HxAxP)			
Dimensiones generales	mm	1600-2320x670x950	1600-2320x670x1150
DATOS DE TRANSPORTE			
Peso neto	kg	150	189
Peso bruto	kg	210	276
Embalado (HxAxP)	mm	1750x1320x1170	1750x1320x1170
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas			

03-2023/0001