



Secadora Industrial

ESC



ES 14/14C

DESCRIPCIÓN

- Tambor de acero inoxidable de gran diámetro
 - Microprocesador de fácil manejo
 - Combinación radial y axial de circulación del aire
- Concepto RADAX®:
- Transmisión máxima del calor
 - Bajo consumo de energía
 - Corto tiempo de secado
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa
 - Monedero / sistema central de pago

OPCIONES

- Autoservicio externo
- Inversión de giro por contadores
- Inversión de giro por variador de frecuencia
- Programador Full control
- Medición de la humedad residual Sensodry®: Secado seguro de los tejidos delicados.
- Detección de humedad 0C ideal en combinación con la limpieza líquida SoftWash® ideal para las lavanderías químicas, unidades de salvamento, etc. a disposición con Easy y Full control
- Posibilidad de conexión de los secadores a la red de computadoras
- Panel frontal de acero inoxidable



Modelo		ESC 11	ESC14 + HSCO	ESC 14	ES 14/14C	ESC 17
CAPACIDAD						
Capacidad del tambor	kg	11	14	14	2x14	17
Volumen del tambor	l	250	285	285	2x285	345
Diámetro del tambor	mm	Ø760	Ø760	Ø760	2xØ760	Ø760
Número de tambores		1	1	1	2	1
Número de puertas d carga		1	1	1	2	1
CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	650-680	630-760	630-760	630-760	830-940
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN	l/min	0,205	0,200	0,200	0,200	0,225
MOTORES						
Ventilador	kW	0,55	0,55	0,55	2x0,55	0,55
Accionamiento	kW	0,25	0,25	0,25	2x0,25	0,25
CALEFACCIÓN GAS						
Conexión Gas	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	2x3/4"	3/4"
Conexión Eléctrica		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				
Potencia	kW	16,5	19,5	19,5	2x19,5	25
	kBTU/h	56,3	66,5	66,5	2x66,5	85,3
CALEFACCIÓN VAPOR						
Conexión vapor	NPT	3/4"		3/4"	2x3/4"	3/4"
Conexión eléctrica		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				
Salida vapor*	kW	16,5-22		19,5-27	2x19,5-27	22-32
Presión del vapor	bar	3-6/7-10		3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA						
Conexión eléctrica		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				
Potencia	kW	13,5	18,0	18,0	2x18,0	24,0
PROGRAMADOR						
Easy control - antivandálico		Estándar	Estándar (No mon.)	Estándar	Estándar	Estándar
Full control		Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
SALIDA DE VAHOS	mm	200				
DIMENSIONES						
AxAxP	mm	1680x795x1070	1075x795x1240	1680x795x1160	2030x795x1240	1680x795x1280
DATOS DE TRANSPORTE						
Peso bruto	kg	240	200	265	385	270
Peso neto	kg	230	185	250	370	250
AxPxH Embalado	mm	1785x855x1100	1160x880x1325	1785x855x1190	2120x880x1325	1785x855x1310

* Salida de vapor es flexible dependiendo de la presión de vapor.
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

